

Auge chirurgicale aseptique à trois postes de lavage moulée en un bloc sans aucun raccord ni collage de modèle type MP'TRIO® de MEDICAL PROCESS.

Sans trop plein, avec dossier de protection murale, formes arrondies et en pente interne. Cette auge est munie de moyen de fixation en acier inoxydable.

Matériaux en résine polyester armée, renforcé sur les zones de stress avec revêtement gelcoat blanc Iso NPG de qualité sanitaire.

Les flexibles d'alimentation sont en PEHD résistant à la chloration.



Modèle déposé

Dimensions extérieures L : 2000 mm - P : 570 mm - H : 745 mm

Caractéristiques

Le déclenchement de l'arrivée d'eau se fait par détection de présence automatisée.

Ce système est muni de purge automatique (6h/12h/Off).

- ✓ Réglage simplifié en façade via télécommande.
- ✓ Boîtier EV facile à déclipser pour maintenance.

Poids : 27 Kg

Fourni avec

- ⊕ 3 Becs col de cygne démontables en laiton chromé
- ⊕ Châssis de fixation en acier inoxydable
- ⊕ 3 Vannes de limitation de débit
- ⊕ 3 Boîtiers électroniques
- ⊕ 3 Flexibles en PEHD
- ⊕ 1 Bonde Diam. 40 mm
- ⊕ 1 Siphon Diam. 40 mm